

FUNÇÃO	APLICAÇÃO	EXEMPLO
<code>_e(string)</code>	Dada uma string em Inglês, imprime na tela a string correspondente traduzida.	<pre><h1> <?php _e('Title'); ?> </h1></pre>
<code>__(string)</code>	Dada uma string em Inglês, retorna para uma variável a string correspondente traduzida.	<pre><?php \$variavel = __('Title'); echo \$variavel; ?></pre>
<code>_n(string, string, int)</code>	Retorna a string traduzida por desambiguação entre singular e plural, através de um número, recebendo a string singular, plural e um número inteiro.	<pre><?php \$numero = get_posts(); \$texto = _n('1 Post', '%s Posts', \$numero); printf(\$texto, \$numero); ?></pre>
<code>_esc_html(string)</code>	Retorna uma string traduzida transformando tags HTML contidas em texto para impressão segura.	<pre><?php \$html = '<h3>Test</h3>' echo _esc_html(\$html); ?></pre>
<code>_esc_attr(string)</code>	Retorna uma string traduzida que pode ser usada de forma segura dentro de um atributo de uma tag HTML.	<pre><a href="index.php" class="<?php echo _esc_attr('This is "Test"'); ?>">Test</pre>

NOTA: Todas estas funções têm como último parâmetro o identificador fornecido à função `load_theme_textdomain()`

CARREGAR O FICHEIRO *.mo* - snippet para o *functions.php*

```
add_action( 'after_setup_theme', 'meu_tema_lingua' );
function meu_tema_lingua() {
    load_theme_textdomain( 'meu-identificador', TEMPLATEPATH . '/languages' );
}
```